

Link do produktu: <https://mix-hurt.pl/aparatura-redox-classic-6-rdx6-mode-1-p-21505.html>

## Aparatura Redox Classic 6 (+RDX.6) MODE 1

Cena	<b>169,99 zł</b>
Numer katalogowy	<b>RDX-TC6.M1</b>
Kod producenta	<b>RDX-TC6.M1</b>
Kod EAN	<b>5903754003400</b>
Jednostka	<b>szt.</b>

### Opis produktu

Redox Classic 6 to uniwersalny, 6-kanalowy cyfrowy nadajnik modelarski, oferowany w komplecie z kompatybilnym odbiornikiem Redox RDX.6.

Nadajnik posiada 5 kanałów proporcjonalnych, 1 kanał przełącznikowy (0/1) a także wbudowane miksery Elevon i Aileron, Dual/Rates dla kan. 1, 2 i 4 oraz elektroniczne trymery i rewery dla kan. 1-4. Układ drążkowy aparatury Classic 6 klasyfikuje ją przede wszystkim jako nadajnik przeznaczony do obsługi modeli latających (samoloty, helikoptery, drony), jednakże aparatury z powodzeniem można używać również do modeli poruszających się po wodzie (łódzie, motorówki, jachty) jak i po nawierzchniach utwardzonych (samochody).

Zasięg transmisji sygnału nadajnika, w zależności od użytego odbiornika może wynieść od ok. 800 do 1500 metrów (w optymalnych warunkach i niezakłóconym środowisku pracy).

**Charakterystyka nadajnika Redox Classic 6:**

Ilość kanałów: 6x PWM + 1x SBUS Obsługiwane typy modeli: Samoloty, UAV, Helikoptery, Samochody, Łódzie  
Częstotliwość/Modulacja: 2,4 GHz S-FHSS, FSK (1024 p.)  
Napięcie pracy: 4,8 - 6 V  
Pobór prądu (własny): ~120 mA  
Masa: 434 g (ok. 525 g z bateriami)  
Zasilanie: 4x akumulator AA NiMH lub 4x baterie alkaliczne LR6  
Alarm niskiego napięcia: Tak

**Odbiornik w zestawie: Redox RDX.6**

Ilość kanałów: 6x PWM + 1x SBUS  
Częstotliwość/Modulacja: 2,4 GHz S-FHSS, FSK  
Napięcie pracy: 3,5 - 7,4 V (max. 2s LiPo)  
Kompatybilny z serwami HV: Tak  
Waga: 7,2 g  
Rozmiary: 35 x 22,5 x 9(12) mm  
Długość anteny: 160 mm