

Link do produktu: <https://mix-hurt.pl/aparatura-redox-dynamic-8-odbiornik-rdx8-mode-1-p-21156.html>

Aparatura Redox DYNAMIC 8 (+odbiornik RDX.8) MODE 1

Cena	259,90 zł
Numer katalogowy	RDX-TD8.M1
Kod producenta	RDX-TD8.M1
Kod EAN	5903754002755
Jednostka	szt.

Opis produktu

Redox DYNAMIC 8 to uniwersalny, 8-kanalowy cyfrowy nadajnik modelarski, oferowany w komplecie z kompatybilnym odbiornikiem Redox RDX.8. Nadajnik posiada 6 funkcji proporcjonalnych (drążki + 2 potencjometry) plus dodatkowo 4 przełączniki (3 dwupozycyjne i 1 trzypozycyjny). Układ drążkowy aparatury Dynamic 8 klasyfikuje ją przede wszystkim jako nadajnik przeznaczony do obsługi modeli latających (samoloty, helikoptery, drony), jednakże aparatury z powodzeniem można używać również do modeli poruszających się po wodzie (łódzie, motorówki, jachty) jak i po nawierzchniach utwardzonych (samochody). Zasięg transmisji sygnału nadajnika, w zależności od użytego odbiornika może wynieść od ok. 800 do 1500 metrów (w optymalnych warunkach i niezakłóconym środowisku pracy). **Charakterystyka nadajnika Redox Dynamic 8:** Ilość kanałów: 8x PWM + 1x SBUS Obsługiwane typy modeli: Samoloty, UAV, Helikoptery, Samochody, Łódzie Częstotliwość/Modulacja: 2,4 GHz S-FHSS, FSK Rozdzielczość: (1024 p.) Napięcie pracy: 4,8 - 6 V Pobór prądu (własny): ~150 mA Masa: 460 g (ok. 553 g z bateriami) Zasilanie: 4x akumulator AA NiMH lub 4x baterie alkaliczne LR6 Alarm niskiego napięcia: Tak Odbiornik **w zestawie: Redox RDX.8** Ilość kanałów: 8x PWM + 1x SBUS Częstotliwość/Modulacja: 2,4 GHz S-FHSS, FSK Napięcie pracy: 3,5 - 7,4 V (max. 2s LiPo) Kompatybilny z serwami HV: Tak Waga: 12 g Rozmiary: 42 x 28 x 12 mm Długość anteny: 150 mm