

Link do produktu: <https://mix-hurt.pl/silnik-redox-brushless-bl-3000550-p-22070.html>

## Silnik Redox Brushless BL 3000/550



Cena	<b>249,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>RDX-BM3005</b>
Kod producenta	<b>RDX-BM3005</b>
Kod EAN	<b>5903754004704</b>
Jednostka	<b>szt</b>

### Opis produktu

Silnik bezszczotkowy typu outrunner Redox BL 3000/550 - dysponujący potężnym momentem obrotowym silnik przeznaczony do modeli redukcyjnych i treningowych. Przy mocy 750W i ponad 3-kilogramowym ciągu statycznym, zapewni olbrzymi zapas mocy a także bardzo długie czasy przelotów i komfort pracy na większych śmigłach (nawet 16"). Dodatkowo, silnik ma możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu uzyskując w ten sposób opcję "odwróconego montażu" - może to okazać się szczególnie pomocne w modelach z ograniczoną możliwością montażu wręgi pod instalację silnika z przodu modelu lub też okazać się idealnym rozwiązaniem w modelach z napędem pchającym. **Zestaw zawiera:**

- Silnik bezszczotkowy redox
- Duże łożo montażowe z 4 śrubkami (62x47mm)
- Piasta wsteczna M8
- 3x konektor typu banan 4mm - gniazdo
- 3x koszulka termokurczliwa

### Parametry pracy:

- Moc: 750 W
- Ciąg statyczny: 3260 g
- Średnica wału: 5mm
- kV [obr/V]: 550
- Napięcie pracy: 3-4s (11,1-14,8V)
- Pobór prądu bez obciążenia: 1,47 A
- Max. pobór prądu: 51,05 A przy 14,8V
- Zalecany regulator: 60-80 A
- Śmigło: APC 16x10 E
- Waga: 269 g
- Średnica silnika: 42,4mm
- Długość korpusu: 53mm
- Możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu

### Przykładowe konfiguracje:

- Śmigło APC 15x8 E / 502,46 W / 2680 g ciągu statycznego / 33,95 A przy 14,8 V
- Śmigło APC 16x10 E / 755,54 W / 3260 g ciągu statycznego / 51,05 A przy 14,8 V