

Link do produktu: <https://mix-hurt.pl/silnik-redox-brushless-bl-3500650-p-12607.html>

Silnik Redox Brushless BL 3500/650



Cena	299,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	RDX-BM3565
Kod producenta	RDX-BM3565
Kod EAN	5903754004735
Producent odpowiedzialny	Redox
Jednostka	szt
Podmiot odpowiedzialny	AN-FINANS Norbert Krysiak

Opis produktu

Silnik bezszczotkowy typu outrunner Redox BL 3500/650 - dysponujący potężnym momentem obrotowym silnik przeznaczony do modeli redukcyjnych i treningowych. Przy mocy 775W i ponad 3,5-kilogramowym ciągu statycznym a także umiarkowanym zapotrzebowaniu na energię, zapewni olbrzymi zapas mocy a także bardzo długie czasy przelotów i komfort pracy na większych śmigłach. Dodatkowo, silnik ma możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu uzyskując w ten sposób opcję "odwróconego montażu" - może to okazać się szczególnie pomocne w modelach z ograniczoną możliwością montażu wręgi pod instalację silnika z przodu modelu lub też okazać się idealnym rozwiązaniem w modelach z napędem pchającym. **Zestaw zawiera:**

- Silnik bezszczotkowy redox
- Duże łożo montażowe z 4 śrubkami (62x47mm)
- Piasta wsteczna M8 z 4 śrubkami
- 3x konektor typu banan 4mm - gniazdo
- 3x koszulka termokurczliwa

Parametry pracy:

- Moc: 775 W
- Ciąg statyczny: 3440 g
- Średnica wału: 5mm
- kV [obr/V]: 650
- Napięcie pracy: 3-4s (11,1-14,8V)
- Pobór prądu bez obciążenia: 1,63 A
- Max. pobór prądu: 52,4 A przy 14,8V
- Zalecany regulator: 60-80 A
- Śmigło: APC 15x8 E
- Waga: 269 g
- Średnica silnika: 42,4mm
- Długość korpusu: 53mm
- Możliwość przełożenia wału na drugą stronę korpusu

Przykładowe konfiguracje:

- Śmigło APC 15x8 E / 775,52 W / 3440 g ciągu statycznego / 52,40 A przy 14,8 V
- Śmigło APC 14x7 E / 548 W / 2600 g ciągu statycznego / 37,28 A przy 14,8 V