

Link do produktu: <https://mix-hurt.pl/silnik-redox-brushless-ibl-3803300-p-22073.html>

## Silnik Redox Brushless IBL 380/3300



Cena	<b>114,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>RDX-BMI3833</b>
Kod producenta	<b>RDX-BMI3833</b>
Kod EAN	<b>5903754004858</b>
Jednostka	<b>szt</b>

### Opis produktu

Silnik bezszczotkowy typu inrunner, Redox IBL 380/3300 - uniwersalny silnik zaprojektowany przede wszystkim z myślą o modelach samochodów i łodzi motorowych, jednak nada się również do szybowców. Wersja 3300kV to silnik o uśrednionym indeksie kV spośród silników IBL serii 380, charakteryzujący się swoistym kompromisem pomiędzy poborem prądu a osiąganymi. Oferuje pokaźną moc i dobre przyspieszenie, przy jednoczesnym rozsądnym gospodarowaniu energią i poborem prądu. Idealny zamiennik dla silników szczotkowych klasy 400/480 (wał 2,3mm i średnica 28mm).

Przy stosowaniu w modelach łodzi - zalecamy zaopatrzyć się dodatkowo w dedykowany płaszcz wodny (chłodzenie wodne) Redox. **Zestaw zawiera:**

- Silnik bezszczotkowy redox
- 3x konektor typu banan 3,5mm - gniazdo
- 3x koszulka termokurczliwa

### Parametry pracy:

- Moc: 140 W
- Ciąg statyczny: 170 g
- Średnica wału: 2,3mm
- kV [obr/V]: 3300
- Napięcie pracy: 2-3s (7,4 - 11,1V)
- Pobór prądu bez obciążenia: 2,05 A
- Max. pobór prądu: 18,71 A przy 7,4V
- Zalecany regulator: 30 A
- Śmigło (jeśli używany w modelach samolotów): APC 4,7x4,7 E
- Waga: 98 g
- Średnica silnika: 28mm
- Długość korpusu: 40,2mm
- Możliwość zastosowania dedykowanego płaszcza wodnego (nie zawarte w zestawie - dostępne pod tym linkiem: **chłodzenie wodne IBL 380**)