

Link do produktu: <https://mix-hurt.pl/silnik-redox-brushless-ibl-5402900-p-22076.html>

## Silnik Redox Brushless IBL 540/2900

Cena	<b>159,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>RDX-BMI5429</b>
Kod producenta	<b>RDX-BMI5429</b>
Kod EAN	<b>5903754004889</b>
Jednostka	<b>szt</b>

### Opis produktu

Silnik bezszczotkowy typu inrunner, Redox IBL 540/2900 - uniwersalny silnik zaprojektowany przede wszystkim z myślą o modelach samochodów i łodzi motorowych, jednak nada się również do szybowców. Wersja 2900kV to silnik o uśrednionym indeksie kV spośród silników IBL serii 540, charakteryzujący się swoistym kompromisem pomiędzy poborem prądu a osiąganymi. Oferuje pokaźną moc i dobre przyspieszenie, przy jednoczesnym rozsądnym gospodarowaniu energią i poborem prądu. Idealny zamiennik dla silników szczotkowych klasy 540 i 600 (wał 3,2mm i średnica 35,8mm).

Przy stosowaniu w modelach łodzi - zalecamy zaopatrzyć się dodatkowo w dedykowany płaszcz wodny (chłodzenie wodne) Redox. **Zestaw zawiera:**

- Silnik bezszczotkowy redox
- 3x konektor typu banan 4mm - gniazdo
- 3x koszulka termokurczliwa

### Parametry pracy:

- Moc: 290 W
- Ciąg statyczny: 560 g
- Średnica wału: 3,2 mm
- kV [obr/V]: 2900
- Napięcie pracy: 2-4s (7,4 - 14,8V)
- Pobór prądu bez obciążenia: 2,8 A
- Max. pobór prądu: 26,38 A przy 7,4V
- Zalecany regulator: 60-80 A
- Śmigło (jeśli używany w modelach samolotów): APC 6x5 E
- Waga: 163 g
- Średnica silnika: 35,8 mm
- Długość korpusu: 52 mm
- Możliwość zastosowania dedykowanego płaszcza wodnego (nie zawarte w zestawie - dostępne pod tym linkiem: **chłodzenie wodne IBL 540**)